


ALINCO

新製品ニュース

屋外常設が可能な小型・高性能特定小電力無線 中継器、アルインコから新発売！

交互通話/無線連結通話中継器

免許・資格
不要

DJ-P102R



オープン価格 JAN 4969182362176

IP67相当

発売予定 2024年 5月下旬

アルインコ株式会社ではこの度、特定小電力無線用交互通話中継器、DJ-P102Rを発売致します。従来品より大幅な小型・軽量化を達成したDJ-P102Rは屋外常設が可能、スイッチによる操作を一切排除して対応する弊社製特定小電力トランシーバーのリモコン設定専用にする事で、操作性と防水性を高めました。またデジタル処理の高性能ノイズキャンセラーを内蔵、アルインコの中継対応トランシーバーであれば機種を問わず、マイクが拾うノイズを大幅に低減してクリアな音声が届きます。

4台までの無線連結中継にも対応するDJ-P102Rの優れた製品内容をご理解頂き、販売促進にご協力賜りますよう、何とぞ宜しくお願い申し上げます。

特長

- * アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cmならず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本（幅 10mm、厚さ 1.5mm x2）でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能
- * 配線はACアダプターの電源ケーブルのみ（ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属）
- * 設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要
（リモコン対応機：DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T）
- * 高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適
- * 4台までの無線連結中継にも対応（子機も対応機が必要：DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等）

【標準付属品】 ・電源延長ケーブル（10m） / ・ポール固定用ブラケット（2個）

・ブラケット取り付けネジ（M3*6）4本 / 説明書・保証書

※取付けイメージで使用したポール、固定バンド、結束バンドは付属しません。

【定格】

- ・周波数：421/440MHz特定小電力無線27ch ・電波形式：F3E/F1D ・送信出力：10mW/1mW（FSK）
- ・受信感度：-14dBu（12dB SINAD） ・通信方式：半複信 ・電源電圧：DC 6V（EDC122）
- ・消費電流：中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下 ・動作温度範囲：-10℃~+50℃
- ・寸法：幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm（アンテナ・突起物含む、ブラケット除く）
- ・質量 約 196g（ブラケット除く）



【標準付属品】

別売マグネット取付金具
EBC-66（オープン価格）

製品に関するお問い合わせは

アルインコ株式会社（電子事業部）
ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。

※仕様は予告なしに変更する場合があります

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977) 東京都墨田区菊川3 17 2アドン菊川ビル4F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1 9 5 URL: <https://www.exseli.com/>

●東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)

●名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541(代表)

●大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)

●福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)