

ALINCO

XE1151 *Sensor FOX*[®]

設備の電源管理でお困りですか？

- ・電源の通電や停電をモニタリングできないかなあ…
- ・設備の異常を遠隔で集中管理したいなあ…
- ・警報のベル鳴動や回転灯の点灯をリモートで知りたいなあ…



無線機メーカーの **アルインコ** がお手伝いします!



固定用ネジ穴

Sigfox通信ユニット

バッテリー系電源
(DC12V/24V/48V)
のモニタリング

USB電源 (DC5V)
のモニタリング

接点入力
無電圧a接点を3口

AC100V電源 (DC6V)
のモニタリング
専用ACアダプターを使用



(背面)


別売オプション



ACアダプター
AC100V電源 モニタリング用
(EDC-323)



USBケーブル
USB電源 モニタリング用
(EDS-32)



取り付け
ブラケット



外部アンテナ用の
SMA-Jコネクタを
実装したタイプも!

主要定格

- 通信方式：Sigfox通信 (LPWA)
- 外部接続：端子台 (5端子:電源2端子 + 汎用3端子)
- 監視電圧：DC12V/24V/48V (端子台電源入力) / DC5V (マイクロUSB) / AC100V (ACアダプターを介してのモニタリング)
- 使用温度範囲：-20°C ~ +60°C
- 外形寸法 (約)：76.5 (W) × 127.5 (H) × 39.4 (D) mm



LPWA の Sigfox 通信システムを使用しています。
sigfox はフランス sigfox S.A. の登録商標です。