

防水型タイピンマイク EK-505W



仕 様

1. マイクユニット

形 式 : 無指向エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス : $2.2K\Omega \pm 30\%$ at 1KHz
感 度 : $-62 \pm 4\text{dB}$ (0dB=1V/0.1pa)
防 水 : 防滴仕様マイクホルダー

2. PTT スイッチ (PB-11)

形 式 : 防水型/2.5 ジャック付き
PTT キップ/スイッチ : 防塵型タクトスイッチ
ケース : 26(w) x 14(D) x 43(H)mm ABS 製
防 水 : 防沫仕様

3. イヤホン3種類 (注文時に1種類を選択)

- ① ME-101 耳栓タイプ
- ② ME-147 耳掛けタイプ
- ③ ME-150 耳掛け/オープンイヤータイプ



	ME-101	ME-147	ME-150
形 式	マグネチック型	マグネチック型	ダイナミック型
インピーダンス	$120\Omega \pm 30\%$	$200\Omega \pm 30\%$	$32\Omega \pm 30\%$
音 圧	120 dB \pm 3dB	115 dB \pm 3dB	104 dB \pm 4dB
定格入力	10mW	10mW	10mW
プラグ/コード長	2.5ST / 550 \pm 20mm	2.5ST / 400 \pm 20mm	2.5ST / 500 \pm 20mm