

国際VHFトランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

手袋をはめたままでも 操作しやすい 浮いて光る国際 VHF 機

握りやすいボディと大きな
ボタンによる、快適な操作

700mW の大音量
(内部スピーカー)

約12時間の長時間
運用を実現

(付属の Li-ion バッテリー BP-296 装着時。)

使用したチャンネルを
5つまで記憶する
チャンネルヒストリー機能

Float'n Flash 機能で
万一、無線機を水中に落としても、
浮いて光るので見つけやすい



水中で浮いて光る、Float'n Flash機能



詳しくは動画で!



■ その他の機能

■ 安心のIP57^{*}防塵・防水仕様。

^{*} 試験用粉塵を1m²あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機として機能すること。また、水深1mの静水（常温の水道水）に静かに沈め、30分放置したのちに取り出して、正常に機能すること。

■ バッテリー残量の低下をアラームで知らせる

ローバッテリーアラーム機能搭載。

■ スピーカーグリル内に入った水滴を吹き飛ばす、 アクアクェイク[®]機能搭載。

■ 最大音量機能、ミュート機能で音量を素早く調整。

■ チャンネル16、コールチャンネルに素早くアクセスできる 専用ボタン搭載。

■ 多彩なスキャン機能（プライオリティースキャン、 オートスキャン）。

■ デュアルワッチ[®]/トライワッチ機能搭載。

■ IC-M37Jの主な定格

周波数範囲 送信 受信	156.025~157.425MHz 156.300~163.275MHz (ウェザーチャンネル含む ^{*1})
チャンネル数	64ch (国際チャンネル) 10ch (ウェザーチャンネル ^{*1}) (受信のみ。)
電波型式	F3E
消費電流 (3.7V時)	約2.6A (5W送信時)/1.0 A (1W送信時) 約400mA (受信最大出力時:内蔵スピーカー)/ 約200mA (受信最大出力時:外部スピーカー)
使用温度範囲	-20℃ ~ +60℃
アンテナインピーダンス	50Ω (不平衡)
外形寸法 (突起物を除く)	59.7(W) × 140.5(H) × 38.7(D)mm
重量	約293g (BP-296/アンテナ/ベルトクリップを含む)

送信出力	5W (High) / 1W (Low)
変調方式	リアクタンス変調
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
受信感度	-12dBμ Typ. (12dB SINAD時)
スケルチ感度	-12dBμ Typ.
オーディオ出力	700mW Typ. (内蔵スピーカー、8Ω、10%歪時) 300mW Typ. (外部スピーカー、4Ω、10%歪時)
電池運用時間 ^{*2}	約12時間
防塵・防水性能	IP57 (バッテリーパック、アンテナ装着時)
付属品	バッテリーパック (BP-296)、卓上充電器 (BC-235)、ACアダプター (BC-217S)、 アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ など

^{*1} ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。^{*2} 付属のリチウムイオンバッテリーパック使用時。(パワーセーブON時、送信5:受信5:待ち受け90で運用)

■ 対応アクセサリ

電池類	充電器類	スピーカーマイク	ベルトクリップ	アンテナ		
 リチウムイオンバッテリーパック BP-296 3.6V 2350mAh (Typ.), 2200mAh (Min.) (付属品と同じ) 5,000円+税	 乾電池ケース BP-297 ^{*3} 単4型アルカリ乾電池 ×3本使用 2,500円+税	 卓上急速充電器 BC-235 充電時間:約4時間 (付属品と同じ) オープン価格	 ACアダプター BC-217S BC-235用 (付属品と同じ) 1,500円+税	 防水形スピーカー マイクホン HM-213 防水 5,500円+税	 ベルトクリップ MB-133 (付属品と同じ) 1,000円+税	 アンテナ FA-SC59V (付属品と同じ) 1,500円+税

防水 は、本体装着時に本体と同等の防水性能であることを表しています。^{*3} 乾電池ケース使用時は、送信出力が1Wに制限されます。^{*4} 原則として単独設置。

アイコム株式会社

国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F

TEL 03-6240-3549

高品質がテーマです。

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター (平日9:00~17:00)	フリーダイヤル ☎: 0120-156-313 携帯電話・PHS・公衆電話からは: 06-6792-4949
その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。 最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 www.icom.co.jp	



株式会社エクセリ
 (代理店届出番号C1909977)
 東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
 お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
 URL: <http://www.exseli.com/>
 証券コード: 158A

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

● 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。● このカタログに掲載の無線機を使用するには、第三級海上特殊無線機技師以上の資格が必要です。また、総務省の無線局の免許が必要です。● 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。● アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、デュアルワッチ、アクアクェイクは、アイコム株式会社の登録商標です。● 表示はハメコミ合成です。