

交互・中継通話型  
特定小電力トランシーバー

# IC-4300

交互 20ch 中継 27ch



IP55の防塵・防水性能

### CHECK POINT

超小型・軽量ボディ

IP55の防塵／防水性能

電池1本で使用可能

クラス最小・最軽量※  
だから使いやすい。



オプション接続部  
1ピンねじ込み  
コネクタ

※交換ケーブルとの  
組み合わせて使用可能な  
従来オプションもあります。

通話距離が約2倍に。

対応中継装置

IC-RP4100

詳細はP13へ



希望小売価格: **16,590円**

(本体価格:15,800円)

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

**METALLIC RED** JANコード:4909723117773

**METALLIC SILVER** JANコード:4909723117780

**BLACK** JANコード:4909723117797

※ 2011年9月当社調べ。国内で販売されているIP55相当以上の防塵・防水性能をもつ特定小電力トランシーバーとして。

交互・中継通話型

ビジネスシーン

交通整理・駐車場

アパレル店

厨房

レジャー施設

スーパー

### 主な特長

**IP55防塵・防水**  
流水がかかる程度の環境でも使える防水形。

**マイク感度・スケルチ調整**  
使用環境に応じて調整できるマイク感度・スケルチ(5段階)。

**グループ通話機能**  
通話相手を限定し、効率的に情報伝達。

**受信専用機能**  
施設の案内や見学で威力を発揮。

**超軽量薄型ボディ**  
約120gの超軽量ボディ。

**ショートアンテナ**  
腰につけても動きを妨げにくい、ショートアンテナを採用。

**VOX機能内蔵**  
音声に反応して自動的に送信ON/OFFするVOX機能。

**堅牢ボディ**  
MIL-STD-810Fをクリアした堅牢ボディ。

**電池1本で使用可能**  
単三形アルカリ電池1本で約33時間使えます。

### その他の機能

- 送信出力切換機能
- コンパンド機能
- 秘話機能
- パワーセーブ機能
- バッテリー警告機能
- VOX感度可変機能
- トーンバースト機能
- CTCSS機能
- CDCSS機能 など

### 主な定格

通信方式	交互通話 / 中継通話
チャンネル数	20ch(単信)+27ch(半複信)
送信出力	10mW(+20% ~ -50%)
スピーカ出力	40mW以上(80負荷 10%歪率時)
使用温度範囲	-10℃~+50℃

電源電圧	DC 1.5V
外形寸法	47(W)×81(H)×26.5(D)mm (突起物を除く)
重量	約120g (別売 充電式ニッケル水素電池 BP-260装着時)

### 付属品

ベルトクリップ  
※バッテリー/充電器はオプションです

### バッテリー

名称	最大使用時間	充電時間
単三形アルカリ乾電池1本	約33時間	—
BP-260(オプション) 充電式ニッケル水素電池	約30時間	約10時間

※送信1・受信1・待受8の使用状態にて