

waveCSR

カード型特定小電カトランシーバー

P1500

免許・資格不要

軽さ 63g / 薄さ 8mm



アンテナ内蔵でシンプルデザインの特定小電力トランシーバー。フロアスタッフの連絡に最適です。

●主な機能

●カードサイズ

今までにない、薄く軽いトランシーバーです。アンテナ内蔵なので突起物也没有。身に付けていることが負担にならず、見た目にも違和感がありません。意匠登録 1480952 号



●音声ガイダンス機能

チャンネルなどの設定情報を音声ガイダンスで案内します。

●ハンズフリー

両手がふさがっていても、VOX 機能により音声の入力を感知して送信状態にすることができます。

●マイク感度切り替え

お使いの環境に合わせて、マイク感度を 2 段階に変更することができます。

●リピータ (中継器) 対応

リピータ R2000 を使用することにより、通話エリアを拡大できます。



●関連製品



●定格

使用周波数	単信送受信	422MHz 帯 20 チャンネル
	半複信受信	421MHz 帯 27 チャンネル
	半複信送信	440MHz 帯 27 チャンネル
電波型式	F3E	
通信方式	単信方式、半複信方式	
送信出力	10mW	
受信感度	-8dBμ 以下 (12dB SINAD)	
オーディオ出力	2.5mW 以上 (32Ω 負荷)	
トーンスケルチ機能	CTCSS 38 波	
電源電圧	DC3.7V	
消費電流	送信	約 90mA、受信 約 90mA
	待受	約 50mA
電池使用可能時間	約 13 時間 (送信:受信:待受=1:1:8)	
通話距離の目安	約 300m (見通しが効く場所にて)	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
寸法	幅 83mm 高さ 54mm 奥行 8mm	
質量	63g 以下	
付属品	リチウムイオン電池パック (LB150JA) イヤホンマイク (MP150JA) AC アダプター (AC150JA) USB ケーブル (AW150JA) 取扱説明書、保証書	

本機は技術基準適合証明取得機種です

●オプション

<p>リチウムイオン電池パック LB150JA (650mAh)</p>	<p>AC アダプター AC150JA</p>
<p>5 連充電器 CG150JA</p>	<p>イヤホンマイク MP150JA</p>
<p>USB ケーブル AW150JA</p>	<p>キャリングケース LC150JA</p>
<p>イヤホンマイク MP151JA</p>	<p>注意</p> <p>正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。</p>

■製造元 株式会社 CSR <http://www.kcsr.co.jp/wavecsr.html>

本社 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4
TEL 042-703-5100
札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル
TEL 011-633-8200
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3 丁目 27 番 3 号 日泉ビル
TEL 022-725-4523
名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社 3-121-1MIDORI ビル
TEL 052-709-7011
福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル
TEL 092-260-1351

■お問い合わせ先

株式会社エクセリ
東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>