

機能比較表

互文通話型		
機能	概要	
寸法 (mm)	実測値を除く、概算値はバッテリーにおける値を掲載しております。	幅 55.5mm 高さ 102.5mm 奥行き 27.3mm
重量	筐体内に搭載したバッテリーを装着したときの重量です。	約 136g (BP-268)
スピーカー出力	スピーカーから出る音の大きさです。[特に高音が24%、低音が12%増強。]	120mW
アンテナ形状	コンパクトな筐体ながら、通話距離が広いロングアンテナ。	シヨットアンテナ (回転式)
最大使用時間	通信1受信1の受発の状態で、記載バッテリーを装着した状態で6時間の目安です。	約80時間 (車三折アルカ/充電電池本) 約27.5時間 (BP-268) (10mW)
充電時間	バッテリーを抜いた状態で、充電器または充電器で充電したときの充電の目安です。	約5.5時間 (BP-268)
バッテリーパック/充電器の付属	製品に付属するバッテリーパック/充電器の製品です。	別売
防水性能	日本工業規格 JISに定められた規格に適合する防水性能です。	JIS4 (防沫形)
グループ(GTCS)通話機能	特定のグループを優先して通話できます。	●
緊急呼出機能	一時的に通信の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●
トーンバースト機能	相手のスピーカーから出る音を抑制します。	●

デジタル通信型		
機能	概要	
寸法 (mm)	実測値を除く、概算値はバッテリーにおける値を掲載しております。	幅 55mm 高さ 99.2mm 奥行き 27.7mm
重量	筐体内に搭載したバッテリーを装着したときの重量です。	約 236g (BP-588) 500mW
スピーカー出力	スピーカーから出る音の大きさです。[特に高音が24%、低音が12%増強。]	約 236g (BP-588) 500mW
アンテナ形状	通話距離が広いロングアンテナ。	ロングアンテナ
最大使用時間	通信1受信1の受発の状態で、記載バッテリーを装着した状態で6時間の目安です。	約 15時間 (車三折アルカ/充電電池本) 約 148時間 (BP-246)
充電時間	バッテリーを抜いた状態で、充電器または充電器で充電したときの充電の目安です。	約 2.5時間 (BP-246) 約 1.7時間 (BP-268)
バッテリーパック/充電器の付属	製品に付属するバッテリーパック/充電器の製品です。	BP-268 (バッテリーパック) BP-268 (バッテリーパック)
防水性能	日本工業規格 JISに定められた規格に適合する防水性能です。	JIS7 (防沫形) 保証
LAN/VPH機能	LAN/VPHの2つの機能を通じて、遠隔地での通話を可能にします。	JIS7 (防沫形) 保証
個別呼出機能	特定の相手番号で通話できます。	●
高度な通話機能	アンテナの向きによって通話距離が伸び、通話の確率を高めます。	●
緊急呼出機能	通話の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●
ショートメッセージ機能	簡短なメッセージを送信、受信するための機能です。2つの機能を提供します。	●

互文・中継・同時型		
機能	概要	
寸法 (mm)	実測値を除く、概算値はバッテリーにおける値を掲載しております。	幅 55mm 高さ 97mm 奥行き 26.2mm
重量	筐体内に搭載したバッテリーを装着したときの重量です。	約 197g (BP-268) 700mW (フルスピーカー)
スピーカー出力	スピーカーから出る音の大きさです。[特に高音が24%、低音が12%増強。]	40mW
アンテナ形状	コンパクトな筐体ながら、通話距離が広いロングアンテナ。	シヨットアンテナ
最大使用時間	通信1受信1の受発の状態で、記載バッテリーを装着した状態で6時間の目安です。	約 30.5時間 (車三折アルカ/充電電池本) 約 31時間 (BP-246)
充電時間	バッテリーを抜いた状態で、充電器または充電器で充電したときの充電の目安です。	約 1.7時間 (BP-246) 約 2.6時間 (BP-268)
バッテリーパック/充電器の付属	製品に付属するバッテリーパック/充電器の製品です。	別売
防水性能/充電器	日本工業規格 JISに定められた規格に適合する防水性能です。	JIS7 (防沫形) 保証
グループ(GTCS)通話機能	特定のグループを優先して通話できます。	●
個別呼出機能	特定の相手番号で通話できます。	●
緊急呼出機能	一時的に通信の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●
サバチンバースト機能	通話の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●
トーンバースト機能	相手のスピーカーから出る音を抑制します。	●
コンパチ機能	相手のスピーカーから出る音を抑制します。	●
バイブレータ機能	通話の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●
送受信切替機能	通話の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●

互文・中継・同時型		
機能	概要	
寸法 (mm)	実測値を除く、概算値はバッテリーにおける値を掲載しております。	幅 52.5mm 高さ 102.5mm 奥行き 26.9mm
重量	筐体内に搭載したバッテリーを装着したときの重量です。	約 200g (フルスピーカー)
スピーカー出力	スピーカーから出る音の大きさです。[特に高音が24%、低音が12%増強。]	100mW
アンテナ形状	通話距離が広いロングアンテナ。	ロングタイプ
最大使用時間	通信1受信1の受発の状態で、記載バッテリーを装着した状態で6時間の目安です。	約 60時間 (車三折アルカ/充電電池本) 約 20時間 (BP-268)
充電時間	バッテリーを抜いた状態で、充電器または充電器で充電したときの充電の目安です。	約 1.5時間 (BP-268) ※ BC-119PL 使用時
バッテリーパック/充電器の付属	製品に付属するバッテリーパック/充電器の製品です。	別売
防水性能	日本工業規格 JISに定められた規格に適合する防水性能です。	●
グループ(GTCS)通話機能	特定のグループを優先して通話できます。	●
緊急呼出機能	一時的に通信の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●
送受信切替機能	通話の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●

同時通話型		
機能	概要	
寸法 (mm)	実測値を除く、概算値はバッテリーにおける値を掲載しております。	幅 55mm 高さ 82mm 奥行き 21mm
重量	筐体内に搭載したバッテリーを装着したときの重量です。	約 152g (BP-268)
スピーカー出力	スピーカーから出る音の大きさです。[特に高音が24%、低音が12%増強。]	—
アンテナ形状	通話距離が広いロングアンテナ。	ロングアンテナ
最大使用時間	通信1受信1の受発の状態で、記載バッテリーを装着した状態で6時間の目安です。	約 118時間 (車三折アルカ/充電電池本) 約 138時間 (BP-268)
充電時間	バッテリーを抜いた状態で、充電器または充電器で充電したときの充電の目安です。	約 2.5時間 (BP-268)
バッテリーパック/充電器の付属	製品に付属するバッテリーパック/充電器の製品です。	BP-268 (バッテリーパック)
チャンネル数	通話に使用するチャンネルの数です。	送信 72ch 受信 24ch
防水性能	日本工業規格 JISに定められた規格に適合する防水性能です。	JIS7 (防沫形) 保証
グループ/通話機能	特定のグループを優先して通話できます。	●
個別呼出機能	特定の相手番号で通話できます。	●
緊急呼出機能	一時的に通信の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●
サバチンバースト機能	通話の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●
トーンバースト機能	相手のスピーカーから出る音を抑制します。	●
コンパチ機能	相手のスピーカーから出る音を抑制します。	●
バイブレータ機能	通話の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●
送受信切替機能	通話の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●