

高性能&ハイパワーで高度なニーズに対応。

**S**trong body

堅牢ボディ



**W**aterproof

防水仕様



【JIS保護等級7(防漫形)】

【強固なモノコック構造】

【高出力5W(1W)】

高出力

**H**igh power



Photo:IC-UH35CTM

VHF/9ch  
UHF/35ch

交互通話

送信出力  
5W or 1W

JIS保護等級  
5(防塵形)  
7(防漫形)

通話距離  
約1~5km

運用時間(BP-220L)  
約24時間

4種類の  
Li-ionバッテリー



# 業務を強力にサポートする、防水・

## 警備業

雨中でも業務を遂行しなければならない警備業等で、その真価を発揮します。



●推奨オプション:HM-130

防水形スピーカーマイクなら、雨の中でも安心です。



## 配達

本部との連携で、急な配達先の変更等、お客様に合わせた迅速な対応が可能です。



●推奨オプション:HS-88+OPC-636

手軽に装着できるヘッドセットです。



## ワンランク上のニーズに応える信頼性とハイスペックを実現。



全チャンネル  
に対応

IC-VH35CTMはVHF帯9ch、  
IC-UH35CTMはUHF帯35chを実装。



最高水準の  
防水性能

JIS保護等級7(防浸形<sup>\*</sup>)の  
防水性能を1年間保証(本体)。

\*JIS保護等級7(防浸形):  
最下部が水面下1mで30分間水中に  
浸しても内部に水が入らないもの。



粉塵に強い

JIS保護等級5(防塵形<sup>\*</sup>)の防塵性能を実現。

\*無接点の所定の動作及び安全性を阻害する  
塵やほこりの侵入がないもの。



堅牢ボディ

本体はアルミダイキャスト製シャーシを用いた  
モノコック構造を採用。



3タイプの  
呼び出し機能

一斉呼び出し、グループ呼び出し、  
個別呼び出しが可能です。



4種類のリチウム  
イオンバッテリー

ニーズに合わせて選べる4種類のリチウムイ  
オンバッテリーを用意。

●バッテリー運用時間について

バッテリーパック	送信出力1W機	送信出力5W機
BP-219(オプション) <7.4V, 1100mAh>	約9時間	—
BP-220L(オプション) <7.4V, 2800mAh>	約24時間	約17時間
BP-233(オプション) <7.4V, 1800mAh>	約15時間	約10時間
BP-246(オプション) <7.2V, 1700mAh>	約14時間	約9時間

(送信5:受信5:待ち受け90の運用状態にて)



# 防塵&堅牢ボディ、高出力モデル。

## 建築現場

建築現場等では、緊密な連絡により作業の効率化と安全性の確保が可能になります。



●推奨オプション:EH-11+HS-92+OPC-636  
ヘルメットに確実に固定することができます。

## ゴルフ場

クラブハウスとの連携で、お客様の誘導や案内がスムーズにでき効率的な接客に有効です。



●推奨オプション:EH-15+HM-109  
装着することが負担にならない軽量タイプ。



### クリアな通話音

コンパング機能により、雑音を軽減して、明瞭な音で通話できます。



### 優れた操作性

ツマミ/スイッチ類を最小限に絞るとともに、大型化することで操作性をアップ。

### >>> その他の機能

- アンサーバック機能 ●ポケットビーブ機能 ●CTCSS/CDCSS機能
- バッテリー残量表示機能 ●LCDバックライト機能 ●キー操作ブザー
- 送信モニターブザー ●ブザー音量ボリューム運動/非運動切替 ●パワーセーブ機能
- セルフチェック機能 ●フンブッシュロック機能 ●デジタルトーンスケルチ機能

### ■通話範囲について

電波の届く範囲は、周囲の状況(建物や山など)により異なりますが、おおよそ1~5kmです。  
※交信範囲であっても、建物のかげなどに入りますと、受信しにくくなる場合があります。  
その時は、場所を少し移動して通話するようにしてください。

**9ch**

IC-VH35CTM/VHF:9ch実装

**35ch**

IC-UH35CTM/UHF:35ch実装

JIS  
保護等級7  
防浸形  
保証 1年間

### 簡易業務用携帯型無線機

VHF帯、出力5W機/出力1W機

## IC-VH35CTM

技術基準適合証明取得機種

MILスペック(米国軍用規格)をクリア

UHF帯、出力5W機/出力1W機

## IC-UH35CTM

技術基準適合証明取得機種

MILスペック(米国軍用規格)をクリア



Photo:IC-VH35CTM



# IC-VH35CTM/IC-UH35CTM

## 主な定格

	IC-VH35CTM	IC-UH35CTM
周波数範囲	154MHz帯	460MHz帯
電波形式	F3E, F2D	
送信出力	5W(5W機)+20%,-50% 1W(1W機)+20%,-50%	
受信感度	2μV以下(20dB NQ)	0.35μV以下(12dB SINAD)
スピーカー出力	500mW以上(8Ω負荷, 10%歪時)	
電源電圧	BP-219 7.4V 1100mAh Li-ion電池 BP-220L 7.4V 2800mAh Li-ion電池	BP-233 7.4V 1800mAh Li-ion電池 BP-246 7.2V 1700mAh Li-ion電池
消費電流(5W機)	送信時 1.8A(TYP) 受信時 220mA(TYP) 待ち受け時 65mA(TYP)	
使用温度範囲	-20℃~+60℃	
寸法	幅56mm×高さ97mm×奥行き36mm(BP-220L装着時)	
重量	約310g(アンテナ, BP-220L装着時)	

## 当社他製品との通話互換表

	IC-VH35CTM	IC-UH35CTM
IC-VH37CTM	○	—
IC-UH37CTM	—	○
IC-VM2005CTM	○	—
IC-UM2005CTM	—	○

## グレードアップオプション

### ヘルメットタイプ

■イヤークリップタイプ ■ストラップ取付タイプ ■耳掛けタイプ

### ヘッドセットタイプ

### イヤホン+タイピンタイプ

### イヤホンタイプ

### 骨伝導タイプ

### マイク関係

### ベルトクリップ関係

### バッテリー関係

### ハードケース・ショルダーストラップ関係

### 充電器関係

### アンテナ関係

●BP-219, BP-220L, BP-233, BP-246, HM-130以外の別売品については防水性能を保証していません。

## アイコム株式会社

〈東証1部、大証1部上場〉

本社 547-0008 大阪市平野区加美南1丁目1-32 [www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp)

高品質がテーマです。

### 信用とアフターサービスの店

株式会社エクセリ

(代理店届出番号C1909977)

東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F /

大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5

お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551

URL:<https://www.exseli.com/>

証券コード:158A



- |        |          |                    |                  |
|--------|----------|--------------------|------------------|
| 北海道営業所 | 003-0806 | 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7   | TEL 011-820-3888 |
| 仙台営業所  | 983-0857 | 仙台市宮城野区東十番丁54-1    | TEL 022-298-6211 |
| 東京営業所  | 103-0007 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 | TEL 03-5847-0722 |
| 名古屋営業所 | 468-0066 | 名古屋市天白区元八事3丁目249   | TEL 052-832-2526 |
| 大阪営業所  | 547-0004 | 大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19  | TEL 06-6793-0331 |
| 広島営業所  | 733-0842 | 広島市西区井口3丁目1-1      | TEL 082-501-4321 |
| 四国営業所  | 760-0071 | 高松市藤塚町3丁目19-43     | TEL 087-835-3723 |
| 九州営業所  | 815-0032 | 福岡市南区堀原4丁目5-48     | TEL 092-541-0211 |



**注意**  
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。



- 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
- 製品の印は印刷の騎乗上、実際のものとは多少違うことがあります。
- アイコム株式会社、アイコム Inc.、ICOM Corp.、ポケットビープはアイコム株式会社の登録商標です。
- カタログに掲載の無線機を使用するには、電波法に正しい申告書に申請し、免許を受ける必要があります。