

PNC460U

UL913防爆構造

堅牢型業務用スマートデバイス

防爆
構造



防爆規格基準
UL 913
ANSI/TIA 4950



カナダ防爆規格基準
CSA 22.2

Class I,II,III, Division 1, Groups C-G, T4 -20°C to 60°C
Class I, Division2, Group A-D, T4 -20°C to 60°C



- Android™ 12OS
- 防塵防水IP68
- デュアルNanoSim
- 米軍MIL-STD-810





主な仕様

無線通信仕様	4G/LTE
オペレーティングシステム	Android™12
メモリ	6GB RAM + 128GB 内部ストレージ
外部ストレージ	最大128GB MicroSDカードで拡張可能
ディスプレイ	5.0インチ, FHD1920x1080
カメラ	背面50MP, 前面8MP(HDR/手ぶれ補正/デジタルズーム)
ビデオ録画品質	1080p@60fps
SIM	デュアルNano-SIM
Wi-Fi	2.4 GHz&5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.0
NFC	対応
GPS	GPS (L1&L5)/A-GPS/BDS/GLONASS/Galileo

センサー	加速度/ジャイロスコップ/地磁気/光センサー
バイブレーション	対応
音声出力	最大3W
ポート	USB Type-C, 3.5mmオーディオジャック
バッテリー	4,580mAh (防爆構造/交換可能)
寸法	約164mm(H) × 77mm(W) × 23mm(D) *突起物除く
重量	約337g(防爆バッテリー装着時)
動作温度	-20°C~+60°C
保管温度	-30°C~+70°C
防爆性能	Class I,II,III,Div1,Groups C-G/Class I,Div2,Groups A-D,T4
静電気(ESD)保護	IEC 61000-4-2規格 12KV(気中放電) 6KV(接触放電)
防塵防水性能	IP68
堅牢性	落下耐性1.5m, 米軍MIL-STD-810

標準構成



防爆バッテリーパック



電源アダプタ



USB Type-C電源コード



防爆PTT付きイヤホンマイク

オプション



UL913防爆構造
業務用スマートデバイス



Hytera Communications Co.,Ltd. 日本総合窓口
〒101-0021 東京都千代田区外神田三丁目6番1号

TEL:03-3525-8199
https://www.hytera.jp



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL: https://www.exseli.com/
証券コード: 158A

販売代理店