

“聴く&話す” 基本性能にこだわった エントリーモデル 「トークビット」新登場。



20ch シンプレックス20chに対応。

20chの交互通話に対応。9ch機、11ch機
いずれとも交信できます。

**混信を避けて仲間の声だけ受信
「グループモード」。**

他のグループと同じchで交信を行うと、お互い
の声が混ざり合って交信しづらくなります。
グループ番号を1~38の中から選んで設定
するだけで、他のグループと混信すること
なく、快適な通話が楽しめます。

**周囲が騒音でも聴き取りやすい
「ラウドネス」。**

声が聴き取りにくいときに音圧をアップして
聴き取りやすくします。簡単にON/OFF切替
が可能です。

※ONにした場合、バッテリーライフが短くなります。

PTT PTTの1度押しで送信継続、
2度押しで受信状態に。

通常PTTを押している間のみ送信が可能で
すが、この機能を使えば送信の始めにPTT
を1度押しと、再度PTTを押すまで送信状
態が持続。押し続けている煩わしさもなく、
手軽に使用できます。

※連続送信が3分を超えた場合、受信状態に強制的に戻ります。

**突然の電池切れを防ぐ
「バッテリー残量表示」。**

残りのバッテリー量を明確に表示。つねに残
量が確認でき、突然の電池切れで交信不能
といったトラブルも未然に防げます。

**空きchを自動選択
「オートチャンネルセレクト」。**

あらかじめ仲間のグループ番号を設定して
おけば、PTTを押すだけで自動的に空きch
を選択。混雑している場所でも混信を避け
て会話を楽しめます。

その他の機能

- 180°回転して収納可能な高性能ヘリカルアンテナ
- 視認性の高いバックライト付き大型LCDディスプレイ採用
- 10種類の呼出音
- 電源の切り忘れを防ぐオートパワーオフ機能(2時間固定)
- バッテリーセーブ機能
- 弱い信号を受信するためのモニター機能
- キーロック機能
- キー操作時のピープ音の有/無を選択可能
- 電池の交換時間を表示と告知音で知らせるバッテリー減電圧警告機能
- IPX2防滴II形相当(ただしスピーカー/マイク端子にマイクロホンなどが接続されている場合は防滴にはなりません)

※本機はハンズフリー(VOX機能)、スクランブル機能は対応していません。

TALKBIT

特定小電力トランシーバー

UTB-10 オープン価格

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

飲食店・アパレルから、工事現場・倉庫など幅広いビジネスシーンで愛用されています。



●高強度オプション



EMC-5F

イヤホン付きクリップマイクロホン
(マイク感度切替付き)
希望小売価格 7,900円(税抜き)



EMC-11

イヤホン付きクリップマイクロホン
希望小売価格 4,700円(税抜き)



EMC-12

イヤホン付きクリップマイクロホン
(耳掛けタイプ)
希望小売価格 4,200円(税抜き)



EMC-3

イヤホン付きクリップマイクロホン
希望小売価格 3,900円(税抜き)



HMC-3(G)

ヘッドセット
(感度調整VOL付きVOX機能内蔵)
希望小売価格 7,000円(税抜き)



KHS-35F

ヘッドセット(耳掛けタイプ)
希望小売価格 5,200円(税抜き)

	UCM-100 コントロールマイクロホン 希望小売価格 3,800円(税抜き)
+	UCM-100はUHSシリーズイヤホンと 組み合わせてご使用下さい。 UCM-100単体では使用できません。
	快適な装着感の耳掛けタイプ UHS-1 イヤーフックタイプ イヤホン 希望小売価格 2,900円(税抜き)
	装着が目立たない UHS-2 アコースティックチューブ イヤホン 希望小売価格 3,800円(税抜き)
	騒音下でも聞き取りやすい UHS-3 カナルタイプ イヤホン 希望小売価格 2,600円(税抜き)

●その他のオプション



KHS-21

ヘッドセット(PTTスイッチ無し)
希望小売価格 3,800円(税抜き)



HS-9(G)

ブチホン型イヤホン
希望小売価格 1,500円(税抜き)



SMC-34(G)

リモコン対応ボリューム付き
スピーカーマイクロホン
希望小売価格 5,000円(税抜き)



USC-3(G)

キャリングケース
希望小売価格 2,500円(税抜き)



UBC-2(G)

ツインチャージャー
(電源内蔵 ACコード同梱)
希望小売価格 7,500円(税抜き)



UBC-4

シングルチャージャー
(ACアダプター同梱)
希望小売価格 2,500円(税抜き)



UPB-5N

ニッケル水素バッテリーパック
希望小売価格 2,900円(税抜き)



SB-4

ネックストラップ
希望小売価格 1,400円(税抜き)

●交信距離

建物が林立する市街地	約100~200m
見通しのよい場所	約1~2km

見通しのよい場所ほど、遠くまで交信しやすくなります。表中の距離は、無線機を手に持って使用した際の目安ですが、無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。なお、アンテナを体から離し高く位置させることで、交信距離は向上します。

●仕様

項目	説明	
チャンネル数	シンプレックスモード 20ch (9+11ch)	
使用周波数	400MHz帯	
送信出力	10mW	
電波型式	F3E	
外部低周波出力	90mW 以上(8Ω負荷、10%歪)	
電源電圧	DC 4.5V	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
外形寸法	W55.5×H103.9×D26.0mm(突起部含まず)	
本体質量	約170g(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)	
バッテリータイプ	アルカリ乾電池	内蔵スピーカー 50時間 イヤホンマイク(EMC-3) 60時間
	ニッケル水素 バッテリーパック (UPB-5N)	内蔵スピーカー 17時間 イヤホンマイク(EMC-3) 20時間
付属品	ベルトフック/取扱説明書/保証書	



※本機はハンズフリー(VOX機能)、スクランブル機能は対応していません。



●本カタログの内容は2015年8月現在のものです。●仕様・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●当社はトークビットの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。●本カタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。●本カタログに掲載の液晶画面表示はイメージです。●直射日光が当たる車内に放置することは避けください。

●ユーザー登録(My-Kenwood)をご利用ください。

お買い上げいただいたケンウッド製品をご愛用いただくために、弊社ホームページ内でユーザー登録をおすすめします。

<https://jp.my-kenwood.com>

安全点検のお願い	このような症状はありませんか	ご使用中
	●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。	コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

**安全に関する
ご注意**

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

製品のお問い合わせは

**JVCケンウッド
カスタマーサポートセンター**

フリーダイヤル 0120-2727-87

携帯電話・PHS・一部のIP電話などからの
ご利用は **045-450-8950**

受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00/13:00～17:30
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

●お買い求めは
当店で

株式会社エクセリ
東京都中央区日本橋浜町2-30-1/大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 0120-880-200
URL:<http://www.exseli.com/>