

プロの業務を支える
STR 業務用通信機

八重洲無線株式会社

より進化したコミュニケーション ツール
すべてが新しい IP 通信機

車載型 IP 通信機

SRNX100x

STR Easy Connect

かんたんな操作で話したい相手とつながる
業務の効率化に決定的な差をつけます



実物大

3年保証
[本体]

技術基準適合証明取得機種

RoHS

STR Easy Connect

大型カラーディスプレイでかんたん確認、ワンタッチアクセス
STR イージーコネクでスムーズなグループコミュニケーションを実現

STR イージーコネク

視認性の高い大型カラー液晶を採用

視認性に優れた大型カラーディスプレイは、通話をするグループの確認や変更などの操作を簡単に行なうことができます

フリップ・フロップ機能

通信履歴から簡単に直前の宛先を選択できるフリップ・フロップ機能を備えています。フリップ・フロップ機能は、サブ送信キーを押すだけで素早く通信を開始することができます。選択された接続先は表示が緑になり現在接続されていることが確認できます

ワンクリックハンズフリー オペレーション

話をする前に送信キーを一度押せば、話をしながらハンズフリーで業務ができます

クイックホーム機能でストレスフリーな シンプル操作

所属しているホームグループは、画面上部に青色で表示されます。サブ送信キーで他のグループと通信を行なった後でもメイン送信キーを押せばスピーディーにホームグループとの通信に戻ることができます

CUE (キュー) 機能

アラームでグループ内のメンバーにワンタッチで合図を送ることができるCUE機能を備えています

主な特長

LTE + Wi-Fi による広い通信カバー範囲

LTE回線を使用した携帯電話の通話範囲に加えて、Wi-Fiにも対応することで、より広い通信カバーエリアを確保し安定した通信が可能です

同時通話対応

SRNX100は複数の相手との同時通話に対応しています。相手が話し終わるのを待つ必要が無く、電話のように自然に話をするすることができます

一斉送信

複数のグループを作って別々に運用している場合でも、所属グループを問わずに全てのメンバーにワンタッチで一斉送信することができます

個別通信

特定のメンバーに対して個別に通信することができます

3W+1W 大音量出力(本体・マイクスピーカー)

本体前面に3W、付属ハンドマイクに1Wの高音質・大音量スピーカーを装備していますので、騒音の大きい場所でも確実なコミュニケーションを確保します

PA (拡声器) 機能

オプションの大出力12W外部スピーカー MLS-200を接続して周囲への緊急連絡や避難誘導などを行うことができます

IP54の高い防水・防塵性能

激しい雨の中での運用、粉塵の多い環境においても確実な通信を保証するIP54※1対応の防水・防塵性能を誇ります

本体とマイクに送信キーを装備

本体とマイクにそれぞれ送信キーがありますので、両方から送信操作ができます

GPS 内蔵

GPS機能を標準で装備し、位置情報を簡単に取得することができます※2

その他の実用的な機能

- 受信音声録音再生機能 ● テキストメッセージ機能 ● ノイズキャンセル機能
- 受信音ミュート機能 ● サブ送信キー機能 ● スピーカー出力切り替え機能
- 圏外アラーム音 ● 音声自動送信 (VOX) 機能 ● VOX感度調整機能
- 送信/受信/キービープ機能 ● デュアルSIMスロット ● キーロック
- マイクゲイン調整機能 ● 通信ログ (履歴) 表示機能

オプション



MLS-200
高音質外部スピーカー
最大入力12W / IP55相当



SMB-203
MLS-200用マグネットタイプ
取付金具



SCU-38
外部GPSアンテナ
(ケーブル長5m)

付属品：マイクロホン / 電源ケーブル / LTEアンテナ / 取付金具 / マイクハンガー

主な仕様

無線通信仕様	NTTドコモLTE回線、au 4G LTE回線 (デュアルSIM対応)
電源 (定格)	DC13.8V または DC26.4V
Wi-Fi仕様	802.11 b/g/n 2.4 GHz帯
通信方式	プレストーク方式、複信 (同時通話) 方式
本体寸法	約W126 × H34.5 × D126mm (突起物を含まず)
本体重量	約362g

防塵・防水性能	IP54 (アンテナ装着 / リアコネクタ、USB端子カバーを閉めた状態)
低周波出力	3W以上 (本体スピーカー 10% 歪時) 1W以上 (マイクスピーカー 10% 歪時) 4W以上 (外部出力* 10% 歪時) *MLS-200接続時
動作温度範囲	-10°C ~ +60°C



安全に関する
ご注意

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください ● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因となります

※1 IEC (国際電気標準会議) に基づく粉塵や浸水に関する保護等級
防塵性: IP5X (防塵形) 動作に影響をおよぼす以上の粉塵が内部に侵入しない
防水性: IPX4 (防まつ形) あらゆる方向からの水の飛沫によっても機器に有害な影響をおよぼさない
※2 別売の外部GPSアンテナSCU-38が必要です

STR 業務用通信機

八重洲無線株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-26-3 大森ベルポートD館
TEL: 03-6404-6525

営業所: 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

<http://www.yaesu.com/jp/>



株式会社エクスリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川13-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL: <https://www.exseli.com/>

●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です ●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります
●印刷の関係上、製品の色等は実際のものとは多少異なることがあります ●カタログの記載内容は、2023年12月現在のものです

2023.1201Y(P) YSR0088026

