

# ご説明項目



- CL08の特徴
- CL08 本体各部詳細
- CL08 主な機能
- CL08 活用例・その他活用シーン
- CL08 機能一覧
- CL08 堅牢・防水性能
- 対応アクセサリ
- モトローラ特小比較表

# CL08(クリエイト)の特徴



## □主な特徴

- 優れた耐久性
- 使用可能チャンネルは47ch
- 防水規格 IPx4 防沫形
- 便利な設定一括変更機能
- 中継機使用でエリア拡大
- 非常時にも最適な単三乾電池1本で運用可能  
(ニッケル水素充電電池・市販アルカリ電池)
- 充電機はマイクロUSBで充電可能
- 雑音少なく受信可能なDCS機能搭載

## □バッテリーライフ

ニッケル水素充電電池	30時間
市販アルカリ電池	25時間
市販リチウム電池	45時間

# CL08(クリエイト)の特徴



フォーマルでもカジュアルでもフィットするカラーデザイン

モトローラとして  
日本では初となる海外で人気の  
「ブルー」

オールマイティで  
あらゆる場面に使える  
「ブラック」

危機管理等で人気の目立つ  
「レッド」



# CL08(クリエイト)の特徴



## 小型・軽量で握りやすい薄型フォルム



重さ:約120g  
H:91.5mm  
H:158mm  
w:53.5mm  
D:23mm  
\*ベルトクリップ除く

# CL08 本体各部詳細



## LED画面

現在のCHや、送受信の状況、バッテリーの状況などを表示

## PTT BUTTON

握り易く的確な感触が得られるように考慮して設計

## POWER & CH BUTTON

電源のオンとオフ(長押し)短く押すことでチャンネル切替えモードに移行し、アップ・ダウンボタンでチャンネル変更可能

## AUDIO ACCESSORY CONNECTOR

小さいながらも耐久性に優れたアクセサリコネクター

## VOLUME CONTROL

16段階でどんな環境でも最適な音量に調整可能

## MODE/KEYPAD LOCK

短く押すことでグループモード(トーンON)、秘話モードオンを順番に切り替える  
長く押すことでキーパッドのロックを設定・解除



# CL08 主な機能



## 1. 中継局運用も可能な47ch実装

途中にビルなどの障害物がある場合や、相手との距離が離れている場合など、電波が届かずに通話できないときは、中継機を中間地点に設置することで交信範囲が広がります。



※中継機を介した場合、コールバック機能・セレコール機能・自動チャンネル選択機能・クローン機能は使用できません。

## 2. DCS機能

デジタルコードスケルチ  
飛び込んでくる他人の音声をミュートする際に最適



## 3. ワイヤレスクローン機能

あるトランシーバーの設定を、他のトランシーバーに簡単に、無線でコピーする機能



## 工場見学用(受信専用モード)

- 不要な送信を禁止し、受信専用を設定可能。

CL08を工場案内などでのガイドシステムとして利用する場合や、イベント等で指示を一方向的に受信するだけでよいスタッフに利用する場合などに、セットメニューで「受信専用モード」に設定すれば、送信を禁止して使用することが可能です。



**CL08を利用することで、市販のガイドシステムに比べ、コストを抑えた提案が出来る**

# CL08 その他活用シーン



接客業や  
バックオフィスでも



学校行事や  
非常時にも



店舗スタッフ間の  
情報共有にも



キャンプや  
ハイキングにも



ボランティア活動にも



プロフェッショナルにも





# CL08 機能一覧



機能	概要
コールバック機能	通話可能か常時チェックしたい
スキャン機能	自動で受信信号を探す
ビーブ音のON/OFF	ボタン操作の確認音
送信ビーブ音のON/OFF	PTTを押して送信を始めた際に電子音が鳴る
送受信状態のON/OFF	
証明ランプの設定	OFFにするとディスプレイ照明が常時消灯
オートパワーオフの設定	2時間操作しないと自動で電源が切れる切り忘れ防止
呼び出し音送出機能	電子音の数で相手局を識別する機能
PTTディレイ機能	受信から待ち受け状態になるときに出るノイズをカット
受信専用モードの設定	ONにするとPTTを押しても送信しない
PTTホールド機能	ロック型のPTTに変わる
外部マイク感度切替え	数字が大きくなるほど感度が大きくなる
VOX機能のON/OFF	話し始めると自動で送信、話をやめると待ち受けになる
VOX感度設定	数字が大きくなるほど感度が大きくなる
VOX遅延時間設定	話をやめてから待ち受けの状態に戻るまでの時間
自動チャンネル選択機能	PTTを押すたびに自動でチャンネルを探す
マイク自動感度切替え機能	ONにすると自動で適切なマイク感度になる
コンパnder機能	マイクから拾うバックノイズを軽減する
音質切替え機能	1に設定すると広域が強調された音質になる
スケルチレベル設定	耳障りなノイズを消す：数字が大きいほどスケルチレベル大
セレコールのID設定	特定の局を呼び出す
セレコールのグループ設定	グループで呼び出す
セレコールの呼び出し音送出設定	呼び出されたときの着信音を設定する
クローン機能	複数台ワイヤレスで同じ設定に複製する
ワンタッチ音量変更	受信時のPTTワンタッチで音量を一時的に変更する
内蔵マイクのON/OFF	外部マイク接続時にPTTを押したときの内蔵マイクを動作するかしないか

# 対応アクセサリ



	型番	品名
	HKLN4455A	フレックス型イヤホンマイク
	HKLN4487A	アコースティックチューブ付き イヤホンマイク
	HKLN4437A	VOXマイク付き ショートコードイヤホン
	PMLN7081A	業務用カナル型イヤホンマイク (S/M/Lイビ°-ス付き)

オーディオアクセサリはCLシリーズの「CL1K」と共通。1年保障付き

# モトローラ特小比較



	CL08	CL1K	MS50	MS80
製品画像				
寸法 (アンテナ部除く)	H91.8×W53.6×D23.1mm	H98.0×W48.0×D13.5mm	H100×W55.0×D19.8mm	H99.5×W55.0×D23.5mm
重量 (充電電池)	約120g	約68g	約120g	約138g
重量 (乾電池)	約112g	なし	約156g	約170g
アンテナ	固定	内蔵	折り畳み式	折り畳み式
通話チャンネル	47	47	20	47
実装チャンネル	47	20	20	47
低周波出力	70mW(8Ω負荷5%歪率時)	500mW(8Ω負荷5%歪率時)	400mW以上	400mW以上
防水規格	IPx4相当 (防沫型)	N/A	IPx4相当 (防沫型)	IPx5相当 (防噴流型)

ご検討宜しくお願い申し上げます。



**株式会社エクセリ**