

EVOLVE

携帯型 LTE デバイス



企業向けに開発された 堅牢・携帯型 LTE デバイス

EVOLVE 携帯型 LTE デバイスは、直感的な操作性とオープンプラットフォームアーキテクチャを融合し、ミッションクリティカル時の重要な通信に求められる堅牢性と信頼性を備えています。

EVOLVE は、距離や場所、異なるネットワークに関係なくシームレスなコミュニケーションを実現します。

主な機能

復元性と堅牢性

- IP68 対応の防塵・防水
- 手袋で操作可能なタッチスクリーン
- 繰り返しの落下に強い設計
- 長寿命で交換可能な電池パック

シームレスな接続

- 3G、4G、Wi-Fi
- デュアル SIM 対応
- WAVE PTX™に最適なデバイス

ミッションクリティカル

- 専用の緊急ボタンおよび PTT ボタン
- 大音量でクリアな音声
- 優れたバックグラウンドノイズキャンセル
- MIL-STD-810 準拠

オープンアーキテクチャ

- Android プラットフォーム
- オープンアプリエコシステム
- デバイス管理を一元化

直感的な操作性

- シンプルなインターフェイス
- 5 インチタッチスクリーン
- フロントカメラと背面カメラ



接続		外形寸法・重量		電池	
LTE 帯域	1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、19、20、21、28、42、43、48 UMTS：1、2、5、8	標準電池パック装着時 (HxWxD)	154mm x 78mm x 17mm (スピーカエリア 18.5mm)	容量	標準容量：2900mAh 大容量：5800mAh
Bluetooth	Bluetooth 5.0 + LE + BR/EDR	大容量電池パック装着時 (HxWxD)	154mm x 78mm x 22.5 mm (スピーカエリア 18.5mm)	電池持続時間	標準電池パック：12 時間 (5:5:90) 大容量電池パック：24 時間
GPS	GNSS (GPS、Galileo、Glonass)、AGPS、QZSS (みちびき)	重量： 標準電池パック装着時	350g	セキュリティ	
Wi-Fi - 動作帯域	2.4GHz、5GHz	重量： 大容量電池パック装着時	400g	ルート検出	標準
Wi-Fi 標準	802.11 a/b/g/n/k/r	ハードウェア		多要素認証	オプション
Wi-Fi ホットスポット帯域	2.4GHz	ディスプレイ	5.0" (127mm)、1280 x 720 px ゴリラガラス 3 を使用した静電容量式タッチスクリーン	モバイル VPN	オプション
ソフトウェア		メモリ	4GB RAM 64GB 内部ストレージ 外部ストレージは、128GB microSD™カードで拡張可能	リモート設定	信頼の第三者機関による提供
基本ソフトウェア	Android 10.0、Android Enterprise	カメラ	背面 13MP オートフォーカス 高出力 LED フラッシュ デジタルズーム 前面 8MP	OTA (無線) によるファームウェアおよびソフトウェア更新	信頼の第三者機関による提供
Google モバイルサービス	有効	センサープラットフォーム	近接センサー 環境光センサー 加速度センサー 気圧センサー ジャイロスコープ 電子コンパス	アプリケーションのホワイトリスト作成	信頼の第三者機関による提供
ビデオとイメージング		ポート	マイクロ USB 2.5mm オーディオジャック	OTA (無線) による消去とロック	信頼の第三者機関による提供
サポートフォーマット	MPEG4、H.264、MP3、AAC、AMR、JPG、PNG、GIF ・ エンコードタイプ： MPEG4、H.264-MP、H.265 (HW アクセラレーション) ・ デコードタイプ： H.265Video パラメータ：H.264-BP、H.264-MP、MPEG-SP (VGA ~ 1080p HD、最小 @60fps) サポート：再生、ストリーミング、録画	ノブ/ボタン	専用 PTT ボタン 専用緊急ボタン CH ノブ プログラムボタン (3 つ) 電源スイッチ付きボリュームノブ ホーム 戻る 最近ボタン	整合性監視	標準
サポートされているファイルの種類	3GPP (.3gp)、MPEG-4 (.mp4)、WebM (.webm)、(.mkv)	充電方法	側面に端子 マイクロ USB	マルウェアブロック	標準
ビデオ録画品質	60fps - 1080p (FHD)	SIM	micro-3FF x 2 デュアル SIM (DSDV)	オーディオ	
耐久性				入力	ノイズキャンセリング・エコーキャンセリングを実現する 3 つのマイク
動作温度	-10°C ~ +60°C			出力	上部と背面の 2 方向の音量スピーカー 音量レベル：30cm - 97dB フォン
保管温度	-40°C ~ +85°C			オーディオフォーマット	AMR-NB/WB、AAC-LC、EVS
堅牢性	IP68 (AJ/USB/電池パックのカバーを完全に閉じた状態で 2m の水中に 2 時間の浸漬) MIL-STD-810 準拠				

EVOLVE
携帯型
LTE デバイス

詳細はこちら (https://www.motorolasolutions.com/ja_jp.html) をご覧ください。



モトローラ・ソリューションズ株式会社

電話番号：03-6402-3170

コールセンター (通話料無料)：0066-33-813730

掲載されているすべての仕様は、特に記載の無い限り、代表的なものであり、予告なく変更される場合があります。

モトローラ、MOTOROLA、MOTO、MOTROLA SOLUTIONS およびモトローラのロゴマークは Motorola Trademark Holdings, LLC. の登録商標であり、そのライセンスに基づき使用しています。文中に記載されている他の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。

© 2021 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. 4_2021