

# 機能比較表

交互通話型		IC-4100	
機能	概要		
寸法(mm)	受話機を除く、装着するハンズフリーにおける最大寸法を指します。	幅55.5mm 高さ102.5mm 奥行き27.3mm	
重量	装着時に記載したハンズフリーを装着したときの重量です。	約136g (BP-268)	
スピーカー出力	スピーカーが出力できる最大出力です。(特に高音が約4.5W(4Ω2音速時。))	120mW	
アンテナ形状	コンパクトな折りたたみ型アンテナと、通話距離が広いロングアンテナ。	ショートアンテナ (回転式)	
最大使用時間	通信(受信)待受の状態、記録ハンズフリーを装着して使用できる総時間の目安です。	約90時間 (単三形アルカリ電池5本) 約27.5時間 (BP-268) (10Wh/5mm)	
充電時間	ハンズフリーを充電した状態から、代表的な製品充電器で満充電状態にするまでの総時間の目安です。	約5.5時間 (BP-268)	
ハンズフリーパック/充電器の付属	製品に付属するハンズフリーパック/充電器の製品名です。	別売	
防水性能	日本工業規格(JIS)に定められた規格に合格した防水性能です。	JIS4 (防滴形)	
グループ(CTSS)通話機能	特定のグループで通話できます。	●	
グループ(CDCSS)通話機能	特定のグループで通話できます。	●	
緊急呼出機能	特定の緊急番号をダイヤルして、一時的に通信を停止して受信機の状態を確認できます。	●	
トーンダイヤル機能	特定の相手の電話番号から通話を開始できます。	●	

デジタル通信型		IC-D400		IC-D400S	
機能	概要				
寸法(mm)	受話機を除く、装着するハンズフリーにおける最大寸法を指します。	幅59mm 高さ99.2mm 奥行き27.7mm	幅50mm 高さ99.2mm 奥行き27.7mm		
重量	装着時に記載したハンズフリーを装着したときの重量です。	約236g (BP-588)	約232g (BP-588)		
スピーカー出力	スピーカーが出力できる最大出力です。(特に高音が約4.5W(4Ω2音速時。))	500mW	500mW		
アンテナ形状	通話距離が広いロングアンテナ。	ロングアンテナ	ロングアンテナ		
最大使用時間	通信(受信)待受の状態、記録ハンズフリーを装着して使用できる総時間の目安です。	約154時間 (単三形アルカリ電池5本) 約1.4時間 (BP-246)	約154時間 (単三形アルカリ電池5本) 約1.4時間 (BP-246)		
充電時間	ハンズフリーを充電した状態から、代表的な製品充電器で満充電状態にするまでの総時間の目安です。	約2.5時間 (BP-246)	約2.5時間 (BP-246)		
ハンズフリーパック/充電器の付属	製品に付属するハンズフリーパック/充電器の製品名です。	BP-268 (ハンズフリーパック)	BP-268 (ハンズフリーパック)		
防水性能	日本工業規格(JIS)に定められた規格に合格した防水性能です。	JIS7 (防液形) 保証	JIS7 (防液形) 保証		
LAN/VPN機能	LAN/VPNなどの有線ネットワークに接続できます。	JIS7 (防液形) 保証	JIS7 (防液形) 保証		
個別呼出機能	特定の相手番号で通話できます。	●	●		
高度な通話機能	ワンストップにワンストップ機能を行い、通話の操作性を向上させます。	●	●		
緊急呼出機能	特定の緊急番号をダイヤルして、ハンズフリーを充電して使用できる状態を確認できます。	●	●		
ショートダイヤル機能	特定の相手の電話番号から通話を開始できます。	●	●		

交互・中継・同時型		IC-4810		IC-4500		IC-4100D		IC-4077S		IC-4088	
機能	概要										
寸法(mm)	受話機を除く、装着するハンズフリーにおける最大寸法を指します。	幅55mm 高さ97mm 奥行き26.2mm	幅54mm 高さ96mm 奥行き17mm	幅55.5mm 高さ102.5mm 奥行き27.3mm	幅47mm 高さ81mm 奥行き23.8mm	幅52.5mm 高さ102.5mm 奥行き26.9mm					
重量	装着時に記載したハンズフリーを装着したときの重量です。	約197g (BP-268*)	約143g (BP-268*)	約136g (BP-268)	約130g (BP-244)	約200g (フル充電電池5本)					
スピーカー出力	スピーカーが出力できる最大出力です。(特に高音が約4.5W(4Ω2音速時。))	700mW (フルスピーカー)	40mW	120mW	50mW	100mW					
アンテナ形状	コンパクトな折りたたみ型アンテナと、通話距離が広いロングアンテナが2本あります。	ロングアンテナ	ショートアンテナ	ショートアンテナ (回転式)	ショートアンテナ	ロングアンテナ					
最大使用時間	通信(受信)待受の状態、記録ハンズフリーを装着して使用できる総時間の目安です。	約30.5時間 (単三形アルカリ電池5本) 約3.5時間 (BP-246)	約23時間 (単三形アルカリ電池5本) 約2時間 (BP-246)	約80時間 (単三形アルカリ電池5本) 約27.5時間 (BP-268) (10Wh/5mm)	約53時間 (単三形アルカリ電池5本) 約3時間 (BP-244) (10Wh/5mm)	約60時間 (単三形アルカリ電池5本) 約20時間 (BP-262)					
充電時間	ハンズフリーを充電した状態から、代表的な製品充電器で満充電状態にするまでの総時間の目安です。	約1.7時間 (BP-268)	約2時間 (BP-246)	約5.5時間 (BP-268)	約3.5時間 (BP-244)	約1.5時間 (BP-262)					
ハンズフリーパック/充電器の付属	製品に付属するハンズフリーパック/充電器の製品名です。	BP-268	別売	別売	別売	別売					
防水性能/充電器	日本工業規格(JIS)に定められた規格に合格した防水性能です。	JIS7 (防液形) 保証	JIS7 (防液形)	JIS4 (防液形)	●	●					
グループ(CTSS)通話機能	特定のグループで通話できます。	●	●	●	●	●					
グループ(CDCSS)通話機能	特定のグループで通話できます。	●	●	●	●	●					
個別呼出機能	特定の相手番号で通話できます。	●	●	●	●	●					
変換専用機能	工場などの特定の相手番号で、一時的に通信を停止して受信機の状態を確認できます。	●	●	●	●	●					
記録機能	着信内容に特定の処理を行い、通話内容の操作性を向上させます。	●	●	●	●	●					
緊急呼出機能	特定の緊急番号をダイヤルして、ハンズフリーを充電して使用できる状態を確認できます。	●	●	●	●	●					
サブダイヤル機能	記録時、表示内容に設定したサブダイヤルに移動し、通話の履歴を確認できます。	●	●	●	●	●					
トーンダイヤル機能	特定の相手の電話番号から通話を開始できます。	●	●	●	●	●					
コンパクト機能	装着する際に、折りたたみ型アンテナを折りたたみます。	●	●	●	●	●					
パイプライン機能	特定の相手番号で、通話履歴を確認できます。	●	●	●	●	●					
送話出力切替機能	送話100%の切替え、通話距離の約2倍(3分間)延長を可能にします。	●	●	●	●	●					

交互・中継・同時型		IC-4088D	
機能	概要		
寸法(mm)	受話機を除く、装着するハンズフリーにおける最大寸法を指します。	幅52.5mm 高さ102.5mm 奥行き26.9mm	
重量	装着時に記載したハンズフリーを装着したときの重量です。	約200g (フル充電電池5本)	
スピーカー出力	スピーカーが出力できる最大出力です。(特に高音が約4.5W(4Ω2音速時。))	100mW	
アンテナ形状	通話距離が広いロングアンテナ。	ロングタイプ	
最大使用時間	通信(受信)待受の状態、記録ハンズフリーを装着して使用できる総時間の目安です。	約60時間 (単三形アルカリ電池5本) 約20時間 (BP-262)	
充電時間	ハンズフリーを充電した状態から、代表的な製品充電器で満充電状態にするまでの総時間の目安です。	約1.5時間 (BP-262)	
ハンズフリーパック/充電器の付属	製品に付属するハンズフリーパック/充電器の製品名です。	別売	
防水性能	日本工業規格(JIS)に定められた規格に合格した防水性能です。	JIS4 (防液形)	
記録機能	着信内容に特定の処理を行い、通話内容の操作性を向上させます。	●	
送話出力切替機能	送話100%の切替え、通話距離の約2倍(3分間)延長を可能にします。	●	

同時通話型		IC-4880		IC-MS4880		IC-4855		IC-MS4055	
機能	概要								
寸法(mm)	受話機を除く、装着するハンズフリーにおける最大寸法を指します。	幅55mm 高さ82mm 奥行き21mm	幅175mm 高さ45mm 奥行き170mm	幅58mm 高さ82mm 奥行き21mm	幅145g (BP-238N)	幅125mm 高さ25mm 奥行き130mm			
重量	装着時に記載したハンズフリーを装着したときの重量です。	約152g (BP-238N)	—	約152g (BP-238N)	—	約500g			
スピーカー出力	スピーカーが出力できる最大出力です。(特に高音が約4.5W(4Ω2音速時。))	—	1.0W以上 (送信機出力1.0W)	—	—	2.0W以上 (送信機出力2.0W)			
アンテナ形状	通話距離が広いロングアンテナ。	ロングアンテナ	—	ロングアンテナ	—	ロングアンテナ (回転式)			
最大使用時間	通信(受信)待受の状態、記録ハンズフリーを装着して使用できる総時間の目安です。	約118時間 (BP-238 単三形アルカリ電池5本) 約13時間 (BP-238N)	—	約9.5時間 (10Wh/5mm) 約11時間 (BP-238N) (10Wh/5mm)	—	—			
充電時間	ハンズフリーを充電した状態から、代表的な製品充電器で満充電状態にするまでの総時間の目安です。	約2.5時間 (BP-238)	—	約2.5時間 (BP-238)	—	約2.5時間 (BP-238)			
ハンズフリーパック/充電器の付属	製品に付属するハンズフリーパック/充電器の製品名です。	BP-238N (ハンズフリーパック)	—	BP-238N (ハンズフリーパック)	—	BP-238N (ハンズフリーパック)			
チャンネル数	通話に使用するチャンネルの数を指します。	送信 72ch 受信 24ch	—	送信 24ch 受信 72ch	—	MCA方式16ch 制御1ch 手動切替16ch			
防水性能	日本工業規格(JIS)に定められた規格に合格した防水性能です。	JIS7 (防液形) 保証	—	JIS7 (防液形) 保証	—	JIS7 (防液形) 保証			
グループ/通話機能	特定のグループで通話できます。	●	●	●	●	●			
個別呼出機能	特定の相手番号で通話できます。	●	●	●	●	●			
高度な通話機能	ワンストップにワンストップ機能を行い、通話の操作性を向上させます。	●	●	●	●	●			
緊急呼出機能	特定の緊急番号をダイヤルして、ハンズフリーを充電して使用できる状態を確認できます。	●	●	●	●	●			
ショートダイヤル機能	特定の相手の電話番号から通話を開始できます。	●	●	●	●	●			
送話出力切替機能	送話100%の切替え、通話距離の約2倍(3分間)延長を可能にします。	●	●	●	●	●			
オートチャンネル	受信100%の切替え、通話距離の約2倍(3分間)延長を可能にします。	●	●	●	●	●			