

# HP708/HP788

**UL913 防爆仕様適合 一般業務用携帯無線機**

無線設備工事設計認証取得

 Class I, II, III, Division 1, Groups C-G, T4, -30°C to 60°C  
Class I, Division 2, Groups A-D, T4, -30°C to 60°C



 デジタル・アナログ デュアル方式 

 防塵防水性能 IP68 / MIL-STD-810G



### AI ノイズキャンセリング機能

AI ベースのノイズキャンセリング技術により、バックグラウンドノイズとハウリングを自動的に軽減します。ウォーターポーディング技術により雨天でもスピーカーに水が溜まらず、クリアな音声を維持します。

### 通信範囲の拡大

受信感度の向上、送信回路の最適化により、通話可能な範囲を従来機種より約 10% 拡大させました。

### 高レベルの防塵防水性と堅牢性

200cm

IP68 や米軍 MIL 規格に準拠し、水深 2m に 4 時間浸水可能なほか、コンクリートへの 2m 落下にも耐え、過酷な環境下でも業務の遂行に役立ちます。

### バッテリーの長時間駆動

消費電力を低減する製品設計と技術により、最大 25 時間の運用が可能になり、重要な通信を 1 日中確実に提供します。

#### HP708/HP788 (UL913) 一般業務用携帯無線機 主な仕様

周波数帯	VHF	UHF
周波数	136 ~ 174MHz	350 ~ 470MHz
防爆構造の種類	I, S Class I II III -Division 1, Group C-G, T4, -30°C to 60°C / Class I, Division 2, Group A-D, T4, -30°C to 60°C	
チャンネル数及びチャンネル間隔	最大 1024CH / 12.5/20/25kHz	
電波の型式	アナログ : F2D, F3E / デジタル : F1D, F1E	
動作電圧	DC7.4V	
送信出力	VHF: 1 ~ 5W / UHF: 1 ~ 4W	
外形寸法 / ディスプレイ	約 (H)132mm x (W) 55mm x (D) 36.5mm / HP708 0.91inch OLED / HP788 2.4inch カラー LCD	
重量	HP708 約 369g (バッテリー / アンテナ含む) / HP788 約 389g (バッテリー / アンテナ含む)	
バッテリー	2850mAh (Li-ion)	
運用時間 (5-5-90 サイクル)	HP708 25 時間 / HP788 24 時間	
防塵・防水	IP68 準拠	
MIL-STD (米国軍用規格)	MIL-STD-810 C/D/E/F/G	
使用環境	動作温度 : -30°C ~ 60°C / 保管温度 : -40°C ~ 85°C	
オーディオ出力	500mW	

#### 標準構成

				
防爆リチウムイオン電池	シングル充電器	AC アダプター	アンテナ	ベルトクリップ

#### オプション

			
リモートスピーカマイク	イヤホンマイク	6 連式充電器	キャリングケース



Hytera Communications Co., Ltd. 日本総窓口  
〒101-0021 東京都千代田区外神田三丁目6番1号

TEL: 03-3525-8199  
https://www.hytera.jp



販売代理店



株式会社エクセリ  
(代理店届出番号C1909977)  
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F  
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5  
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551  
URL: https://www.exseli.com/  
証券コード: 158A