

ALINCO

免許・資格
不要



特定小電カトランシーバー

DJ-R100D(L/S)

標準価格 ¥41,790円 (本体: ¥39,800)
総務省技術基準適合品
JANコード: (L) 4969182360363
(S) 4969182360370

驚異のサイズ、JIS保護等級7相当の防水仕様!
このコンパクトボディでトランシーバー&レピーター、
そして最新機能満載。

デュアル
オペレーションを
可能にする
2つの送信キー

折れにくい
フレキシブルアンテナ(L)

ポケットに入れても
かさばらない
ショートアンテナ(S)

(S)タイプ:携帯性を優先

アダプターで充電もできる
充電兼用外部DCジャック

視認性の良い
日本語表示パネル

単3電池2本で
駆動するエコ設計

電池を入れてもサイズが
変わらない薄型ボディ

200mWの大容量
内蔵スピーカー



同時通話や連結中継対応、デュアルオペレーションなど最新のモードを搭載したトランシーバー機能、もちろん連続通話*も可能
トランシーバーとして使う場合は、シンプルな交互通話、リアルタイムな通話が可能で同時通話、交互・同時通話中継、さらには中継器連結にも対応するなど、いろいろな通話モードが設定できる上、着信バイブレーターや選べる着信音でスマートに待機できます。
●二つの通話チャンネルを同時に運用できるデュアルオペレーション●交互通話モード●同時通話モード●交互通話中継モード●同時通話中継モード●ピーコンモード●ケアモニターモード●3分間タイムアウトを解除して同時通話モードで作業の安全性を確保する1mWインカムモード*(1mW時、通話距離は短くなります)
「えっ、中継器になるの?」中継器モードも搭載
DJ-R100Dはボタン操作で運用モードを切り替えることで、交互通話はもちろん同時通話や、複数のDJ-R100Dをつないで一層遠くまで通話が可能になる連結中継まで対応する中継器としても動作します。

レピーターモード対応子機

交互・同時通話、交互・同時通話中継連結:	DJ-R20D DJ-R100D(L/S)
交互通話:	DJ-P21(B/S) DJ-PA27 DJ-P24(L/S) DJ-P22 DJ-P35D(アナログ) DJ-PX2C(B/S)
同時通話:	DJ-P25

■ 定格

通話方式	交互・同時・中継・中継対応
参考用途	屋内外の業務連絡全般・機器設置・測量・重機操作・工事現場他、仮設的に中継器を多用する等。通話方式を覚えて使う機種ユーザーに推奨。
電波形式	F3E(FM)
チャンネル数	9+9ch & 11+18ch
定格電圧	DC2.4~3.7V(単3乾電池×2)
送信出力	10mW/1mW
消費電流	送信時 約75mA 受信待ち受け時 約55mA
通信方法	単信方式/半複信方式/複信方式
外形寸法(W×H×D)突起部除く	57×98×27.9mm
重量(電池含む)	(L)172g (S)162g

■ 付属品 ストラップ/ベルトクリップ(ビス1本)/取扱説明書

■ 使用時間の目安

2本	アルカリ乾電池	40時間
2本	Li-ion リチウムイオン EBP-60	40時間

■ 充電時間の目安

EDC-122	EDC-131A/EDC-167A	EDC-162/167R, EDC-155R/156
EBP-60	3時間	

*本書に記載の使用時間の目安は弊社の規定する条件、送信1・受信1・待ち受け8の繰り返しにて測定しています。実際の通話時間は使用条件により大きく変化します。寒冷地では電池の保温にご留意下さい。
*本書に記載の充電時間は、新品で放電状態の充電電池の満充電するのに必要なおおよその時間を表しています。電池や充電器の種類、充電時の電池の残量などにより実際の充電時間は変化します。

■ オプション 業務ユーザー向けの代表的なアクセサリです。イヤホンなど、他にもご用意しております。詳しくは [アルインコ電子事業](#) で検索

¥5,250 (¥5,000)	¥2,625 (¥2,500)	¥8,190 (¥7,800)	¥4,725 (¥4,500)	¥15,540 (¥14,800)	¥41,790 (¥39,800)	¥6,300 (¥6,000)	¥6,300 (¥6,000)

EDC-155Rは最大6台までEDC-156につないで同時に充電できるマルチチャージャーが作れるスタンド。連結用ステーとケーブルが付属。EBP-60を最長3時間で充電します。

¥3,675 (¥3,500)	¥6,300 (¥6,000)	¥7,350 (¥7,000)	¥8,400 (¥8,000)	¥2,940 (¥2,800)	¥2,625 (¥2,500)	¥1,575 (¥1,500)	¥1,050 (¥1,000)


EDC-167Rは最大3台までEDC-162につないで6台同時に充電できるツインマルチチャージャーが作れるスタンド。連結用ステーとケーブルが付属。EBP-60を最長3時間で充電します。

(L)タイプ:通話距離を優先

実寸大


価格はすべて 上段:標準価格(税込) 下段:本体価格です。

交互通話




グループ内でテキパキ通話出来る、標準的な通話モード。不要な通信をカットしたり内緒話も可能です。新たに搭載した、全ての通話モードの端末で設定できる着信バイプレーター機能を使えばスマートに待機できます。

同時通話※




「左に8cm…はい、OK!」クレーン作業や測量、監視カメラ設置など、連続した通信が不可欠な業務では携帯電話感覚の通話が欠かせません。近距離なら3分通話時間制限を解除する事も可能です。

交互中継通話




ゴルフ場、競技場、テーマパーク、大型店舗や各種施設、倉庫、工場など広い場所での連絡には交互通話中継システムをお勧めします。

同時中継通話※




同時通話モードでの中継にも対応、2台のDJ-R100DかDJ-R20Dをケーブルで連結して使用します。壁や階段をこの連結ケーブルを延長して迂回すれば、よりワイドな通話エリアを確保する事も!

連結中継機能※




同時・交互両方のモードに対応する中継の連結モードです。DJ-R100DかDJ-R20D2台を接続した中継器を複数セット使い、より広いエリアや入り組んだ現場など電波の届きにくい場所での通話を確保します。

デュアルオペレーション機能



送信キーを2つ搭載、任意に設定した二つのチャンネルを交互に自動受信し、どちらのCHからの呼び出しにも即座に通話が可能です。交互通話・交互中継通話に対応しています。

子機間通話禁止機能




子機ユーザー同士で勝手に通話・段取りをされて指揮系統が乱れる…こんな時は子機間通話を禁止できます。子機は親機の通話は全て聞けますが、別の子機の声は聞くことができない交互通話モードの機能です。

ビーコン機能



「距離」をモニターする新機能、子機を対象に装着しておけば、動きによって変わる電波の強度を親機が「ビッピッ」から「ビ、ビ、ビ」と音のビッチの変化で知らせます。幼児や高齢者の看視、アウトドアでのメンバーの行動確認などアイデア次第で用途が広がります。

ケアモニター機能



子機をモニターしたい対象の居る場所に設置、周りの音を親機からの操作で、聞きたいときに受信できます。託児所、介護施設からご家庭まで、病人や乳幼児の看視にお使い頂けます。

IPX7防浸相当




静止水没で水が内部に浸透しないIPX7防浸相当の防水テストをクリア。多少の雨にも対応するタフさ、それでいてタバコのパッケージ程度のコンパクトさ、乾電池を含んで約170gの軽さも実現しています。屋外にレシーバーとして仮設することも容易になりました。

選べるアンテナ・モード固定



通話距離を重視するなら長いアンテナを搭載したLタイプ、狭いエリアでの通話には携帯性を重視した短いアンテナのSタイプ。さらに、内蔵のディップスイッチを使えばボタン操作での通話モード切り替えを禁止でき、誤操作の防止になります。

メモリーチャンネル



通話モードやチャンネル設定などを書き込んで保存出来る12ch分のメモリーを搭載。例えばDJ-P11R連結中継システムで中継器エリアが変わるときでも、予め設定したチャンネルをボタン一つで呼び出して移行が可能です。

※ ハウリング現象を防止するため、同時・同時中継通話時は内蔵スピーカーからの音量を自動的にとても小さくするように制限しますので、一般の業務環境ではイヤホン・イヤホンマイク・ヘッドセットなど、オプション・アクセサリーの装着が必要です。オプションを使えば音量を大きく設定出来ます。(同時中継器に設定したDJ-R100Dにはオプションは不要です)



このマークの付いた製品は弊社の設計段階でIPX7(旧JIS保護等級7)規格の防浸試験に合格しており、防水キャップ類を正しく閉めて指定のアクセサリーを使えば雨や雪の中でもカバーなしでお使いいただけますが、ウォータースポーツのように恒常的に水がかかるような環境ではお使いになれません。変換用アクセサリーで、2ピンプラグを接続するジャック部分は防水ではありません。また、全ての製品を出荷前に防水検査し、その性能を保証するものではない「相当品」ですので、水没・流水での洗浄などは絶対にお止め下さい。濡れた時は乾いた布で拭くなどのメンテナンスを心がけていただくと永く正常な状態でお使いになれます。防水に使われているゴム素材などは経年劣化のため変質し、防水性が失われる場合があります。弊社では防水性についても製品と同じ1年を保証期間とさせていただきます。塩害についても保証は致しておりません。尚、弊社では「防浸」という言葉が直感的に分かりにくいことから、カタログの文中では「防滴」「防水」などの言葉で表現している場合があります。

アルインコ株式会社

電子事業部

- 東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-21 八重洲セントラルビル4階 ☎03-3278-5888 (代表)
 - 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9 淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
 - 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3-6 第3博多城ビル7階 ☎092-473-8034 (代表)
- ※ カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願いします。
※ このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※ 撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※ 仕様は予告なしに変更する場合があります。
ホームページのURL <http://www.alinco.co.jp/>

● 取扱い店



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL: <https://www.exseli.com/>
証券コード: 158A