

|          |  |             |
|----------|--|-------------|
| 名称       | DP-BRO-AD  |             |
| 写真       |  |             |
| サイズ      | 123mm × 45mm × 25mm  |             |
| 質量       | 約 126g   |             |
| 対応周波数 ※1 | ①815 ~ 2170MHz ②2595 ~ 2625MHz<br>Band 1, 3, 8, 11, 18, 19, 21, 26                 |             |
| 利得<br>※2 | 700MHz   | -           |
|          | 800MHz   | 0.0 dBi 以下  |
|          | 900MHz   | 0.0 dBi 以下  |
|          | 1500MHz  | 0.2 dBi 以下  |
|          | 1700MHz  | 0.0 dBi 以下  |
|          | 2000MHz  | 0.0 dBi 以下  |
|          | 2500MHz  | -1.0 dBi 以下 |
| 水平面内指向性  | 無指向性   |             |
| VSWR     | 2.0 以下   |             |
| ケーブル長    | 3m   |             |
| コネクタ     | SMA-P  |             |
| 耐電力      | 2W以下   |             |
| 使用温度     | -30℃ ~ 80℃   |             |
| 保護等級     | IPX6   |             |
| 環境対策     | RoHS 指令対応  |             |
| 取付方法     | 両面テープ、ネジ止め   |             |

※1 対応するBandにつきましては、国内向けのみ記載しております。

海外向け対応Bandにつきましては、別途お問い合わせください。

※2 コネクタ端での利得になります。

日本アンテナ(株) 通信機器営業部

2019年3月13日現在