

RoHS対応

65.4 (1500)
16.5 48.9
33.8
25.4
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

標準性能表

項目	型名	HKDAD			
入力電圧範囲 (V)		AC100~240			
周波数 (Hz)		50/60			
入力定格電流 (A)		0.31			
消費電力 (VA)		31(100V時)			
出力電圧 (V)		DC15±5%			
出力電流 (A)		最大0.8			
リップルノイズ (mVp-p)		150(出力電流0.8A時)以下			
絶縁耐圧/絶縁抵抗		入力-出力 AC3kV 60秒間 /DC500V 10MΩ以上			
使用温度範囲 (℃)	※1	0~+40			
安全規格		電気用品安全法			
外形寸法 (mm)	※2	高さ48.9、幅33.8、奥行25.4			
質量 (g)		66			

部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
6	DCプラグ	1			EIAJ5
5	DCコード	1			1.5m
4	ACプラグ	1			
3	銘板	1	合成樹脂		
2	ケースカバー	1	合成樹脂		
1	ケースシャーシ	1	合成樹脂		

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 寸 度	担 当	製 図	検 査	承 認
Free				
単 位 UNIT	質 量 MASS	品 名		
mm		DESCRIPTION ACアダプター		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 称		
		HKDAD外觀標準性能表		
		図 番		
		DRAWING NO.		
		2183437F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				

※1 本体周囲温度
 ※2 プラグ刃、ケーブル部除く