

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2017年9月現在のものです。

充電器 WX-CZ200

■ 概要

本機は、ポータブルトランシーバー（WX-CT200：別売品）用の充電器で、ポータブルトランシーバー5台を同時に充電できます。また、充電電池パック（WX-SB100：別売品）単体でも充電できます。

■ 仕様

| | | |
|--------|---|---|
| 電源 | AC100 V 50 Hz / 60 Hz（付属品専用 AC アダプター使用） | |
| 消費電力 | 35 W | |
| 充電口数 | ポータブルトランシーバー | 5 台 |
| | 充電電池パック | 2 個 |
| 充電時間 | マイク | 約 4 時間（周囲温度 25 °C 時） |
| | 充電電池パック | 約 4 時間（周囲温度 25 °C 時） |
| 寸法 | 本体 | 110 mm(高さ)×300 mm(幅)×120 mm(奥行き) |
| | AC アダプター | 32 mm(高さ)×142 mm(幅)×66 mm(奥行き) (DC コード、電源コードを除く) |
| 質量 | 本体 | 約 1.35 kg |
| | 本体(AC アダプター収納時) | 約 1.90 kg |
| | AC アダプター | 約 350 g(電源コードを除く) |
| 仕上げ | 本体 | ABS 樹脂 黒色 |
| 使用温度範囲 | 5 °C～35 °C | |
| 使用湿度範囲 | 10%～90% | |

■ 付属品

| | | | |
|---------------|----|-------|----|
| 取扱説明書 | 1冊 | 保証書 | 1冊 |
| ACアダプター | 1個 | 電源コード | 1本 |
| ACアダプター保持プレート | 1個 | リベット | 1個 |
| クッション | 1個 | 結束バンド | 1本 |

■ 外観寸法図 単位 (mm)

