


■ 概要

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイク用に割り当てられた、322 MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。

■ 仕様

電源	DC1.2V(専用充電電池), DC1.5V(乾電池)
無線局の種類	特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
電波型式	F3E
送信周波数	322.025~322.150 MHz, 322.250~322.400 MHz 25 kHz間隔 13チャンネル
送信出力	1 mW
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
トーン周波数	14.80 kHz, 14.75 kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)
使用マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサー型
総合周波数特性	200 Hz~5 kHz(携帯型送信機→携帯型受信機) 150 Hz~6 kHz(携帯型送信機→卓上型受信機, ワイヤレススピーカー)
プリエンファシス	50 μs
最大入力音圧	114 dB SPL(±7 kHz偏移, マイク感度Hi時) 120 dB SPL(±7 kHz偏移, マイク感度Lo時)
使用電池	専用充電電池WB-2000, WB-1000Aまたは単3形アルカリ乾電池(1本)
電池持続時間	約18時間(WB-2000使用時) 約10時間(WB-1000A使用時) 約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲	-10℃~+40℃
仕上	ボディ:樹脂(エラストマ+ポリカーボネート) ダークグレー(マンセル10B3.5/1近似色) 塗装 ヘッド:金属メッシュ(鉄) ダークグレー(マンセルN3.5近似色) 塗装
寸法	φ40×231 mm
質量	190 g(電池含む)
付属品	単3形乾電池(R6PU, テスト用)…1, 設定用ドライバー…1, 収納ケース…1, チャンネルラベル…1, 充電器用アタッチメント…1, マイクホルダー(φ30~φ35mm, NS5/8→U5/16変換アダプター付)…1
別売品	ワイヤレスマイク用充電器 : BC-1100A-4(専用充電電池:WB-2000が4本付属) BC-1100A-12(専用充電電池:WB-2000が12本付属) ワイヤレスマイク用充電電池:WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入) WB-1000A-2(専用充電電池:WB-1000Aが2本入)

■ 外観図



単位: mm 縮尺: 1/2