

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2017年9月現在のものです。

センターユニット WX-CX200

■ 概要

本機は、1.9 GHz 帯デジタルワイヤレスインターカムシステムに使用するセンターユニットです。本機およびアンテナステーション (WX-CR200) を中継局として、ポータブルトランシーバー (WX-CT200) 相互間での双方向通話やセンターマイクロホン (WX-CM200) などの外部機器との双方向通話を行います。

■ 仕様

電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz (付属品専用 AC アダプター使用)
消費電力	50 W
ポータブルトランシーバー	登録台数 100
アンテナステーション接続	接続数 12
	コネクタ RJ-45 コネクタ
	使用ケーブル CAT5 / CAT5e / CAT6 ストレートケーブル
	配線距離 最大 200 m
センターマイク接続	接続数 1
	コネクタ RJ-45 コネクタ
	使用ケーブル CAT5 / CAT5e / CAT6 ストレートケーブル
	配線距離 最大 50 m
音声入力	系統数 3 (ライン入力:2、マイク入力:1)
	コネクタ ユーロブロックコネクタ
	入力特性 ライン入力: -20 dBV 平衡 600 Ω マイク入力: -60 dBV 平衡 600 Ω
音声出力	系統数 3
	コネクタ ユーロブロックコネクタ
	入力特性 -20 dBV 不平衡 600 Ω
外部制御出力	系統数 3
	出力方式 オープンコレクタ方式
	接点仕様 DC35 V / 25 mA
設定保守用 PC 接続	ポート数 1
	コネクタ USB2.0 タイプ B コネクタ
動作温度	0 °C ~ 40 °C
外形寸法	本体 420 mm (幅) × 88 mm (高さ) × 251 mm (奥行き)
質量	約 3.0 kg
仕上げ	AV ライトグレー 塗装

■ 付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1冊
ACアダプター	1個	電源コード	1個
結束バンド	1本		

■ 外観寸法図 単位 (mm)

