



標準性能表

項目	HKD4PSD						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB以下)	8.5	8.0	8.5	9.8	11.5	14.0	16.0
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	13	13
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
漏洩電界強度 ※1(dB $\mu$ V/m以下)	34		34 ※2				
インピーダンス ( $\Omega$ )	75						
使用温度範囲 ( $^{\circ}$ C)	-10~+40						
質量 (kg)	0.22						

11	DC入力	1		EIAJ5	
10	電通ランプ	1	合成樹脂	赤色	
9	取付ねじ	2	ステンレス		
8	機能アースねじ	1	鋼	ニッケルめっき	
7	出力端子	4	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	
6	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	
5	銘板A	1	合成樹脂		
4	銘板B	1	合成樹脂		
3	カバー	1	合成樹脂		
2	蓋	1	アルミ		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE

SCALE 尺	DESIGNED 担	DRAWN 製	INSPECTED 検	APPROVED 承認
Free				

DC入力から全出力端子に送電可能  
 最大 DC15V・0.8A  
 電源はHKDADを使用すること  
 ※1 3m法による  
 ※2 周波数帯域、1000MHz~3224MHz

単位 UNIT	質量 MASS	品名 DESCRIPTION
mm		分配器
3RD ANGLE PROJECTION		名 HKD4PSD外観標準性能表
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図番 DRAWING NO. 2183431F10